

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 57.03.

Компрессорное масло GNV Compro plus VDL 46

1. ГОСТ или ТУ	ТУ 0253 - 040 - 45169682 - 2016
2. Дата изготовления продукта:	14.03.2018.
3. Номер партии:	57.03.
4. Количество изготовленного продукта:	1800 кг

Технические показатели продукта

№	Наименование показателей	Методы испытаний	Нормы по ТУ 0253 - 040 - 45169682 - 2016	Фактическое значение
1	Вязкость кинематическая:	По ГОСТ 33-2000	41,4-50,6 6,0-7,5	46,5 6,71
	-при 40 °С, мм ² /с			
	-при 100 °С, мм ² /с			
2	Цвет, ед. ЦНТ. не более		2,0	1,5
3	Температура, °С:	По ГОСТ 4333-87 По ГОСТ 20287-91	210 -20	220 -20
	- вспышки в открытом тигле, не ниже			
	- застывания, не выше			
4	Индекс вязкости, не менее	По ГОСТ 25371-97	90	96
5	Зольность, %, не более	По ГОСТ 1461-75	0,03	0,02
6	Испытание на коррозию медных пластинок, баллы, не более	По ГОСТ 2917-76	1в	1в
7	Массовая доля воды, %, не более	По ГОСТ 2477-65	Следы	Отсутствие
8	Массовая доля механических примесей, %	По ГОСТ 10577-78	Отсутствие	Отсутствие
9	Кислотное число, мг КОН/г, не более	По ГОСТ 11362-96	0,3	0,22
10	Механическое испытание на усталость FZG (A/8,3/90), степень аварийной нагрузки, не менее	По DIN 51354-2	10	10
11	Трибологические характеристики на четырехшариковой машине:	По ГОСТ 9490-75	40 0,45	43 0,43
	-индекс задира, кгс, не менее			
	-показатель износа при осевой нагрузке 392 Н, (20±5) °С, 1ч, мм, не более			
12	Плотность при 20 °С, кг/м³, не более	По ГОСТ 3900-85	Не нормируется, определение обязательно	0,872

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ 0253 - 040 - 45169682 - 2016

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта в течении 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения по ГОСТ 1510-84.

Лаборант: Абрамушкин П.

Заведующий лабораторией: Галкин А.В.

Дата выдачи паспорта: 14.03.2018.

