

Technische Daten technical data sheet / caractéristiques techniques		
RSD-PRO-ECN 4,0 IE3 270L		
RENNER-Schraubenkompressor mit Druckbehälter / RENNER screw compressor with air receiver / Compresseur à vis RENNER avec réservoir d'air comprimé		
Leistungsdaten / performance data / caractéristiques		
Effektive Liefermenge bei Betriebsdruck ¹ capacity at gauged pressure débit réel à la pression de service	bar	m³/min
	7,5	0,69
	10	0,55
Elektrische Daten / electrical data / caractéristiques électriques		
Spannung / voltage / voltage	V	400
Frequenz / frequency / fréquence	Hz	50
Nennleistung Motor / nominal power motor / puissance nominale moteur	kW	4
Nennstrom Motor / motor nominal current / courant nominal du moteur	A	7,59
Anlaufstrom Motor / initial current motor / courant de démarrage moteur	A	58,4
Drehzahl Motor / speed motor / fréquence de rotation du moteur	1/min	2900
Schutzart Motor / protection motor / protection moteur	IP	55
Isolationsklasse / isolation class / classe d'isolation	ISO	F
Effizienzklasse / efficiency class / classe d'efficience	IE	3
Wirkungsgrad Motor / engine efficiency / rendement moteur	%	88,4
Bauform / type / forme de construction		B 3
Lüfterleistung (extern) / ventilator power (external) / puissance du ventilateur externe	kW	-
Elektroanschluss-Zuleitung / section of electr. cable / câble électrique	mm ²	2,5
Absicherung (träge) / recom. HRC fuse / fusible de protection	A	16
Einschaltung / start / démarrage		Direkt
Kühlung / cooling / refroidissement		
Kühlluftbedarf / cooling air required / air de refroidissement nécessaire	m ³ /h	340
Kühllufttemperatur über Umgebungstemperatur / cooling air temperature above ambient / température d'air de refroidissement par rapport à l'air ambiant	K	20
Restpression / residual pressure / pression résiduelle	Pa (20°C)	ca. 60
Kompressordaten / compressor data / caractéristiques générales du compresseur		
Verdichterstufe / air end / bloc de compression	Typ	PRO 1 NK
Schallpegel / sound level / niveau de bruit ²	dB(A)	67 / 63 / 61 ³
Ölinhalt des Kompressors / oil capacity / contenance d'huile	l	1,95
Restölgehalt / oil carry over / huile résiduelle	mg/m ³	1-3
Gewicht / weight / poids	kg	247 / 261 / 270 ³
Abmessungen L x B x H / dimensions L x W x H / dimensions L x P x H	mm	1490 x 554 x 1609
Behälter/Ölabscheidebehälter / air receiver/oil-separation cont. / réservoir d'air/réservoir du déshuileur	L	270 -
Druckluftausgang / air outlet / sortie d'air comprimé	"	½
Drucklufttemperatur über Umgebungstemperatur / compressed air outlet temperature above ambient/température de l'air comprimé par rapport à l'air ambiant	K	7-15
Umgebungstemperatur / ambient temperature / température ambiante	°C	min +5 / max +40



¹ gemäß / acc. to / suivant ISO 1217 Annex C

² gemäß / acc. to / suivant DIN EN ISO 2151:2009

³ ohne Schalldämmbox / mit Schalldämmbox / mit Super-Schalldämmbox - without rear duct silencer / with rear duct silencer / with super rear duct silencer / sans coffret d'isolation phonique / avec coffret d'isolation phonique / avec coffret de super insonorisation

Technische Änderungen vorbehalten / We reserve our right to change this spec without notice / Sous réserves de modifications techniques