

Technische Daten
technical data sheet / caractéristiques techniques

RSK-B 7,5

**RENNER-Schraubenkompressor mit Kältetrockner /
RENNER screw compressor with dryer /
Compresseur à vis RENNER avec sécheur d'air**



Leistungsdaten / performance data / caractéristiques

Minimaler Betriebsdruck / minimal working pressure / pression de service minimale		bar	5,0	
Maximaler Betriebsdruck / maximum working pressure / pression de service maximale		bar	7,5	10
7,5 bar	Effektive Liefermenge / capacity / débit réel ¹	m ³ /min	1,13	1,044
	Gesamtleistungsaufnahme / power consumption / puissance absorbée totale	kW	8,69	7,77
	Spezifische Leistung / specific power / puissance spécifique	kW/(m ³ /min)	7,69	7,44
10 bar	Effektive Liefermenge / capacity / débit réel ¹	m ³ /min	-	1,015
	Gesamtleistungsaufnahme / power consumption / puissance absorbée totale	kW	-	8,71
	Spezifische Leistung / specific power / puissance spécifique	kW/(m ³ /min)	-	8,58
Drehzahl Schraube / screw speed / fréquence de rotation des vis		1/min	6835	6112
Leerlaufleistung ohne Lüfter / power idling without ventilator / puissance en marche à vide		kW	2,47	

Elektrische Daten / electrical data / caractéristiques électriques

Spannung / voltage / voltage		V	400	
Frequenz / frequency / fréquence		Hz	50	
Nennleistung Motor / nominal power motor / puissance nominale moteur		kW	7,5	
Nennstrom Motor / motor nominal current / courant nominal du moteur		A	13,9	
Anlaufstrom Motor / initial current motor / courant de démarrage moteur		A	32,3	
Drehzahl Motor / speed motor / fréquence de rotation du moteur		1/min	2935	
Schutzart Motor / protection motor / protection moteur		IP	55	
Isolationsklasse / isolation class / classe d'isolation		ISO	F	
Effizienzklasse / efficiency class / classe d'efficience		IE	3	
Wirkungsgrad Motor / engine efficiency / rendement moteur		%	90,8	
Bauform / type / forme de construction			B 3	
Lüfterleistung (extern) / ventilator power (external) / puissance du ventilateur externe		kW	-	
Elektroanschluss-Zuleitung / section of electr. cable / câble électrique		mm ²	4	
Absicherung (träge) / recom. HRC fuse / fusible de protection		A	25	
Einschaltung / start / démarrage			YΔ	

Kühlung / cooling / refroidissement

Kühlluftbedarf / cooling air required / air de refroidissement nécessaire		m ³ /h	1280	
Kühllufttemperatur über Umgebungstemperatur / cooling air temperature above ambient / température d'air de refroidissement par rapport à l'air ambiant		K	20	
Restpression / residual pressure / pression résiduelle		Pa (20°C)	ca. 60	

Kompressordaten / compressor data / caractéristiques générales du compresseur

Verdichterstufe / air end / bloc de compression		Typ	PRO 2 NK	
Schallpegel / sound level / niveau de bruit ²		dB(A)	78	
Ölinhalt des Kompressors / oil capacity / contenance d'huile		l	3,15	
Restölgehalt / oil carry over / huile résiduelle		mg/m ³	1-3	
Gewicht / weight / poids		kg	225	
Abmessungen L x B x H / dimensions L x W x H / dimensions L x P x H		mm	1031 x 556 x 721	
Behälter/Ölabscheidebehälter / air receiver/oil-separation cont. / réservoir d'air/réservoir du déshuileur		L	-	-
Druckluftausgang / air outlet / sortie d'air comprimé		"	½	
Drucklufttemperatur über Umgebungstemperatur / compressed air outlet temperature above ambient/température de l'air comprimé par rapport à l'air ambiant		K	7-15	
Umgebungstemperatur / ambient temperature / température ambiante		°C	min +5 / max +40	

¹ gemäß / acc. to / suivant ISO 1217 Annex C

² gemäß / acc. to / suivant DIN EN ISO 2151:2009

Technische Änderungen vorbehalten / We reserve our right to change this spec without notice / Sous réserves de modifications techniques