



JSI COMPRESSOR OIL ISO 68

ПРОДУКТ ИМЕЕТ ДОПУСКИ / СООТВЕТСТВУЕТ СПЕЦИФИКАЦИЯМ:

ISO-L DAA, DAB, DAG & DAH;

DIN 51 506 VBL, VCL & VDL



Описание

Специальное гидросинтетическое масло на базовой основе группы III, предназначенное для смазки воздушных и ротационных компрессоров, а также пневмоинструмента. Беззольный пакет присадок предупреждает образование высокотемпературных отложений. JSI Compressor oil надежно защищает клапаны, обшивки, подшипники, шестерни, винтовые пары и другие элементы компрессорного оборудования от износа и коррозии. Обеспечивает стабильную и бесперебойную работу компрессора в течении всего срока эксплуатации. Позволяет увеличить интервалы технического обслуживания при сохранении высокой эффективности оборудования.

Эксплуатационные свойства и преимущества

Отличные антикоррозионные и антиокислительные свойства, что гарантирует максимальную чистоту внутренних поверхностей компрессорного оборудования

Исключительная термическая стабильность, обеспечивает безопасность воздушных линий при высоких рабочих давлениях и температурах

Оптимальные вязкостные свойства и низкая испаряемость, способствуют минимальному расходу масла и повышению качества сжимаемого воздуха

Хорошие деэмульгирующие и антипенные свойства

Области применения:

Воздушные поршневые компрессоры, ротационные компрессоры с масляным впрыском, ротационные сухие компрессоры и центрифужные компрессоры, замкнутые гидравлические системы с применением беззольных масел

Характеристика продукта:

Свойство	Метод	Единица	Результат
ISO-класс			68
Вязкость при 100°C	D 445	CSt	12,41
Вязкость при 40°C	D 445	CSt	69,17
Индекс вязкости	D 2270		98
Плотность при 15°C	D 1298	kg/m ³	888
Температура вспышки СОС	D 92	°C	236
Температура застывания	D 97	°C	-42

Упаковка: 10, 20, 60, 208 L