

<b>Technische Daten</b> technical data sheet / caractéristiques techniques		
<b>RSD-B 3,0 IE3 250L</b>		
<b>RENNER-Schraubenkompressor mit Druckbehälter /</b> <b>RENNER screw compressor with air receiver /</b> <b>Compresseur à vis RENNER avec réservoir d'air comprimé</b>		
<b>Leistungsdaten / performance data / caractéristiques</b>		
Effektive Liefermenge bei Betriebsdruck <sup>1</sup> capacity at gauged pressure débit réel à la pression de service	<b>bar</b>	<b>m³/min</b>
	7,5	0,46
	10	0,38
<b>Elektrische Daten / electrical data / caractéristiques électriques</b>		
Spannung / voltage / voltage	V	400
Frequenz / frequency / fréquence	Hz	50
Nennleistung Motor / nominal power motor / puissance nominale moteur	kW	3
Nennstrom Motor / motor nominal current / courant nominal du moteur	A	5,77
Anlaufstrom Motor / initial current motor / courant de démarrage moteur	A	49
Drehzahl Motor / speed motor / fréquence de rotation du moteur	1/min	2900
Schutzart Motor / protection motor / protection moteur	IP	55
Isolationsklasse / isolation class / classe d'isolation	ISO	F
Effizienzklasse / efficiency class / classe d'efficience	IE	3
Wirkungsgrad Motor / engine efficiency / rendement moteur	%	88,4
Bauform / type / forme de construction		B 3
Lüfterleistung (extern) / ventilator power (external) / puissance du ventilateur externe	kW	-
Elektroanschluss-Zuleitung / section of electr. cable / câble électrique	mm²	2,5
Absicherung (träge) / recom. HRC fuse / fusible de protection	A	16
Einschaltung / start / démarrage		Direkt
<b>Kühlung / cooling / refroidissement</b>		
Kühlluftbedarf / cooling air required / air de refroidissement nécessaire	m³/h	300
Kühllufttemperatur über Umgebungstemperatur / cooling air temperature above ambient / température d'air de refroidissement par rapport à l'air ambiant	K	20
Restpressung / residual pressure / pression résiduelle	Pa (20°C)	ca. 60
<b>Kompressordaten / compressor data / caractéristiques générales du compresseur</b>		
Verdichterstufe / air end / bloc de compression	Typ	PRO 1 NK
Schallpegel / sound level / niveau de bruit <sup>2</sup>	dB(A)	70
Ölinhalt des Kompressors / oil capacity / contenance d'huile	l	1,95
Restölgehalt / oil carry over / huile résiduelle	mg/m³	1-3
Gewicht / weight / poids	kg	219
Abmessungen L x B x H / dimensions L x W x H / dimensions L x P x H	mm	1397 x 607 x 1130
Behälter/Ölabscheidebehälter / air receiver/oil-separation cont. / réservoir d'air/réservoir du déshuileur	L	250   -
Druckluftausgang / air outlet / sortie d'air comprimé	"	½
Drucklufttemperatur über Umgebungstemperatur / compressed air outlet temperature above ambient/température de l'air comprimé par rapport à l'air ambiant	K	7-15
Umgebungstemperatur / ambient temperature / température ambiante	°C	min +5 / max +40

<sup>1</sup> gemäß / acc. to / suivant ISO 1217 Annex C

<sup>2</sup> gemäß / acc. to / suivant DIN EN ISO 2151:2009

Technische Änderungen vorbehalten / We reserve our right to change this spec without notice / Sous réserves de modifications techniques